

高所作業車安全昇降用補助グリップ

ヒヤリを解決！高所作業車のバケット部に装着、
安定した支持点を確保し、
作業者の安全な昇降をサポートします！

バケット部への昇降をしっかりサポートする
“つかまるくん”



株式会社大栄製作所

Taiei Seisakusho Co.,Ltd.

〒243-0807

神奈川県厚木市金田900番地

TEL. 046-224-8515

FAX. 046-224-9321

◇昇降用グリップ設置例

横昇降タイプ



後昇降タイプ



◇特徴

- ・バケットにネジ止め構造の簡単取付
- ・横回転防止機構付き
- ・取付時、バケットの縁の厚さ違いに対応可能
- ・三点支持で昇降時の安定感
- ・鋼板だから頑丈、長持ち

◇仕様

項 目	外形寸法	重量
サイズ	W600XD127XH167mm グリップ部：φ22mm	3.7kg
基本仕様	材質：鋼板 許容荷重：垂直方向 1960N(200kgf) 水平方向 650N(66kgf) 塗装：下地 カチオン電着塗装（防錆・本体内部共） 上塗 ポリエステル粉体塗装 設計製作：株式会社大栄製作所	

※使用目的以外に使用しないで下さい

※車両によっては使用できない場合がございます

※製品の仕様・外観等は予告無く変更になる場合がございます

※実際の色と若干異なる場合がございます