

# 耐水型シエルター

**異常気象による大雨、台風など大規模な  
水害から重要インフラ設備をお守りします**



- IPx5等級の従来品をIPx7等級に耐水性能をグレードアップ
- 2m(静水圧)72時間の水没でも十分耐えられる耐水構造です
- 皆様の重要なインフラ設備を水害等からお守りします



**株式会社大栄製作所**

Taiei Seisakusho Co.,Ltd.

〒243-0807

神奈川県厚木市金田900番地

TEL. 046-224-8515

FAX. 046-224-9321

# 耐水試験を繰り返し実施しシェルター内への影響が生じる量の水の浸入を防止しました

## ◇試験風景（IPx7）



## ◇シェルター仕様

項目	外形寸法	概算重量
サイズ	W2000XD1800XH2600	約1500kg
基本仕様	漏水等級 : IPx7相当（ケーブル引込口・換気設備の部分は除く） 耐震強度 : 水平1.2G 垂直3.0G 基準風速 : 60m/s 積雪強度 : 2m以下 外壁・土台 : 鋼板（ステンレスに変更可）・角鋼管（ステンレスに交換可） 外壁塗装色 : アイボリー色 : マンセル5 Y7/1（ポリウレタン樹脂塗装） 内装 : カラー鋼板 扉の施錠 : 面付締りハンドル（シリンダ錠） 換気設備 : 吸気フード（20cm）・シャッタ・防塵フィルタ 1ヶ所 : 排気フード（20cm）・換気扇・シャッタ・防塵フィルタ 1ヶ所 照明 : LED照明 1ヶ所	
個別対応	積雪強度 : 4m以下まで 外装塗装色 : 要望による 換気設備 : 位置変更可 ケーブル引込口 : 位置変更可 引込柱 : 位置変更可 床機器取付 : 任意の位置で取付可 その他 : ご相談下さい	

## ◇防水保護等級【JIS C 0920（IEC 60529）より】

第二特性数字	要約	定義
7	水に浸しても影響がないように保護する	規定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない